

DR 300 ABS

Largo x ancho x alto 2075mm×720mm×1050mm

Distancia entre ejes 1420mm

Distancia mínima al suelo 158mm

Altura del asiento 785mm

Peso en orden de marcha 177kg

Tipo de motor Bicilíndrico, refrigerado por agua, cuatro tiempos

Método de arranque Arranque eléctrico

Sistema de alimentación Inyección electrónica inteligente

Distribución SOHC, 2 válvulas por cilindro

Diámetro x carrera 57.3mm×57.8mm

Cilindrada 298mL

Relación de compresión 11.5:1

Tipo de embrague Multidisco húmedo (6 discos de fricción)

Tipo de transmisión 6 velocidades (Cadena D I D)

Tipo de encendido Descarga inductiva

Especificación de la batería 12V, 8Ah (libre de mantenimiento)

Capacidad del tanque de combustible 16L

Tipo de chasis Bastidor en forma de diamante doble viga tipo celosía

Tipo de freno Rueda delantera: freno de disco φ290 mm (ABS) Bosch

Rueda trasera: freno de disco φ240 mm (ABS) Bosch

Sistema de suspensión
Rueda delantera:
Horquilla telescópica invertida
Rueda trasera: Monoshock KYB
Central ajustable en siete posiciones

Especificaciones de neumáticos
Rueda delantera: 110/70R17
Rueda trasera: 140/70R17

Potencia máxima 28,2 HP (8500)r/min

Par máximo 27.8 Nm (6500)r/min

Tablero: Digital

Accesorios: Puerto USB

Los datos de rendimiento incluidos en este manual provienen de pruebas internas; los parámetros técnicos del producto, la apariencia, los colores, la configuración y los materiales están sujetos al vehículo real. Si se producen cambios debido al progreso tecnológico, no se dará aviso adicional.



La barra protectora es un accesorio opcional; si necesita comp
Debajo del asiento trasero hay una correa de seguridad incorp

DR 300

ABS